Харьковский Государственный завод
Подъемно-Транспортного оборудования имени Ленина.

паспорт

Кран мостовой электрический общего назначения
грузоподъемностью 30/5 т. среднего режима работы ГОСТ-3332-54

КМ3001
ТД-2





Утверждаю:
Главный инженер завода
/Карлухин/

Вход в кабину

Основные данные

Грузоподъемность: Главного крюка	Грузоподъемность: Вспомогательного крюка	Пролеты $L_к$ м	Высота подъема: Главного крюка м	Высота подъема: Вспомогательного крюка м	Скорости: Подъема Главного крюка м/мин	Скорости: Передвижения: Моста Вспом. крюка м/мин	Скорости: Передвижения: Тележки $L_т$ м/мин	Скорости: Передвижения: крана м/мин	Основные и габаритные размеры: Ширина крана B мм не более	Основные и габаритные размеры: База крана K мм	H мм не более	B мм не более	F мм не более	Колея тележки $L_т$ мм	Размеры определяющие положения крюков: h мм не более	h_1 мм не более	e_1 мм не более	e_2 мм не более	e_3 мм не более	e_4 мм не более	Тип и размер подкранового рельса: Специальный не менее	Усилие подкранового колеса на рельс т. не более	Вес: Тележки	Вес: крана общий	Пролеты $L_к$ м
30	5	10,5	12	14	8	20	40	80	6300	5100	2750	300	250	2500	400	300	1600	1910	2560	950	КР70 ГОСТ 4121-52	25,5	12,6	35,0	10,5
		13,5											250									27,0		39,0	13,5
		16,5											250									28,0		42,5	16,5
		19,5											250									30,0		47,5	19,5
		22,5											500									31,5		52,0	22,5
		25,5											500									33,0		56,5	25,5
		28,5											850									34,5		62,0	28,5
		31,5											850									36,0		67,5	31,5

Примечание:

Воспрещается применение кранов для работы на открытых эстакадах во взрывоопасной и пожароопасной среде, а также для транспортировки людей, расплавленного металла, взрывчатых и т.п. грузов.

Кальку сверила Светлицкая. 2/XI-602.

177

Техническая характеристика

Электродвигатели

Назначение электродвигат.	Передвижен. моста: Пролет $L_к$ 10,5÷16,5	Передвижен. моста: Пролет $L_к$ 19,5÷31,5	Передвижение тележки	Механизмы подъема: Главного крюка	Механизмы подъема: Вспомогат. крюка
Род тока	Переменный				
Напряжение вольт	/380				
Режим работы ПВ %	25%				
Тип	МТ 42-8	МТ51-8	МТ21-6	МТВ-611-10	МТ51-8
Мощность квт	16	22	5	45	22
Число об/мин	713	723	940	575	723
Заводский №					
Инвентарн. №					

Редуктора

Назначение	Передвижение моста: Пролет $L_к$ 10,5÷16,5	Передвижение моста: Пролет $L_к$ 19,5÷31,5	Передвижение тележки	Механизмы подъема: Главного крюка	Механизмы подъема: Вспомогат. крюков
Тип	Шестеренчатые				
	РМ 500-IV-5Ц	РМ 500-IV-4Ц РМ 500-IV-2Ц	ВК 550-II-3	РМ 850-II-3М	РМ 500-IV-3М
Число ступеней	2	2	3	2	2
Общее передаточное число	23,34	23,34	32,9	40,17	23,34

Тормоза

Тип	Колодочные				
Тормоз с гидро-	ТКТГ-300	ТКТГ-300	ТКТГ-200	ТКТГ-400	ТКТГ-300
Диаметр шкива в мм	300	300	800	400	300

Канаты

Назначение	Передвижение крана	Передвижение тележки
Диаметр в мм	800	400
	Подъем груза	
Назначение	Главного крюка	Вспомогат. крюка
Обозначение	канат 21-1500-I ГОСТ 2688-55	канат 11,5-170-I ГОСТ 2688-55
Разрывное усилие каната в целом не менее кг	22478	7045,5

Крюки

Обозначение	крюк однорог. 30М ГОСТ 6627-53	крюк однорог. 5М ГОСТ 6627-53

Гл. констр.

Заводский № крана	
Год выпуска	
Пролет/исполненный	
Высота подъема в м	
Заказ	№ дата / Ширина головки рельса
Заказчик	
Начальник ОТК	
Место установки крана	
Назначение крана	
Инвентарн. №	